

在线电导率/电阻率分析仪

innoCon 6501C

innoCon 6501基础型控制器专为水处理和工业过程监测而设计，中/英文菜单，自动温度补偿，标配1路4-20mA/RS485 Modbus RTU及Hi/Lo报警输出，面板嵌入式安装。选择不同的innoSens系列电极可测量不同水质参数。



测量参数

电导率/电阻率

产品特点

- 宽电源输入，防干扰设计
- 经济实用，性价比较高
- 背光液晶显示测量值、温度和继电器状态
- 中/英文菜单，操作简便
- 密码保护，防止未经授权的操作
- 2 x 可编程Hi/Lo继电器输出
- 1 x 隔离式4-20mA输出
- RS485 Modbus RTU通讯

技术参数

产品型号:	innoCon 6501C
测量参数:	电导率/电阻率
测量范围:	0 - 2000mS/cm, 0 - 99900ppm, 0-78ppt
分辨率:	0.01/0.1/1
精确度:	±1%
温度补偿方式:	PT1000 或NTC30K
显示:	背光点阵液晶显示
语言:	中/英文
密码:	设置模式: 0022, 校准模式: 0011
电源:	90-260VAC,50/60Hz; 24VDC可选
电流输出:	1 x 隔离式4-20mA输出, 可设定测量值, 最大负载500Ω
数字通讯:	RS485 Modbus RTU
报警输出:	2组可编程Hi/Lo触点, 带迟滞设置, 5A/250VAC/30VDC
工作温度:	0~70.0℃
防护等级:	IP65
安装方式:	面板/管道
尺寸:	108 × 108 × 145mm
开孔尺寸:	92 × 92mm
重量:	约0.6Kg
订货号:	33-6501-20

电导率电极

innoSens 320/330/350

innoSens系列电导率电极具有耐用性、可靠性和高性能的特点，适用于各种电导率监测应用，从超纯水、自来水到污水等。

innoSens 320-0.01 电导率电极 订货号：35-0320-01 	测量范围0.01-200.0μS/cm 温度探头PT1000 工作温度0-100℃ 最大压力6bar 安装方式管道安装 连接方式3/4" NPT 电缆长度标配10m 二级式电极，316L材质，适用于纯水、超纯水
innoSens 320-0.1 电导率电极 订货号：35-0320-02 	测量范围0.1-2000μS/cm 温度探头PT1000 工作温度0-100℃ 最大压力6bar 安装方式管道安装 连接方式3/4" NPT 电缆长度标配10m 二级式电极，316L材质，适用于原水、纯水
innoSens 330 电导率电极 订货号：35-0330-00 	测量范围0-200mS/cm 温度探头PT1000 工作温度0-100℃ 最大压力6bar 安装方式管道安装 连接方式3/4" NPT 电缆长度标配10m 四级式电极，PPS材质，适用于自来水、污水
innoSens 350-0.01 电导率电极 订货号：35-0350-01 	测量范围0.01-200.0μS/cm 温度探头PT1000 工作温度0-100℃（可选0-135℃） 最大压力6bar 安装方式管道安装 连接方式卡盘 电缆长度标配10m 二级式电极，316L材质，适用于纯水、超纯水
innoSens 350-0.1 电导率电极 订货号：35-0350-02 	测量范围0.1-2000μS/cm 温度探头PT1000 工作温度0-100℃（可选0-135℃） 最大压力6bar 安装方式管道安装 连接方式卡盘 电缆长度标配10m 二级式电极，316L材质，适用于原水、纯水
innoSens 350-10 电导率电极 订货号：35-0350-03 	测量范围：0-200mS/cm 温度探头：PT1000 工作温度：0-135℃ 最大压力：6bar 安装方式：管道安装 连接方式：卡盘 电缆长度：标配10m 四级式电极、316L/PEEK材料，适用于中水、原液等